

Aanbevolen batterijladers

Lees de instructies van de fabrikant zorgvuldig door voordat u de batterijlader gebruikt.
De volledige set bevat de kabeladapter voor het aansluiten van de batterij op de lader.

Lijst van aanbevolen batterijladers voor Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Fabrikant	Modellen	Volledige oplaadtijd van de batterij	Opmerkingen
SkyRC	Ultimate Duo 400W	11 uur	Laad twee batterijen tegelijk op.
SkyRC	iMAX B6mini	11 uur	
SkyRC	iMAX B6AC V2	11 uur	
ToolkitRC	M6DAC	11 uur	Laad twee batterijen tegelijk op.
HTRC	T240 DUO	11 uur	
EV-PEAK	C1-XR	11 uur	
Hitec	RDX1 Mini	11 uur	

Oplaadprofiel en aanbevolen waarden voor de batterijlader

Functie	Waarde
Type batterij	LiFe
Laadstroom	4:00 AM
Klemspanning	7,2 V
Temperatuurdrempel	+45 °C / 113 °F
Configuratie van cellen	2S
Capaciteitsbeperking	Uit
Veiligheidstimer	720 minuten

Opslagvoorwaarden

De batterij moet op een koele, droge en goed geventileerde plaats worden opgeborgen.
Het wordt aanbevolen om de batterij om de zes maanden op te laden om ontlading te voorkomen.

gebruikt. Ze bevatten richtlijnen voor veilig gebruik en aanbevolen waarden.

slagen bij een temperatuur niet hoger dan +30 °C. De batterij moet tot ongeveer

er 30 – 50% van zijn capaciteit worden opgeladen. Deze voorwaarden zijn nod

ig om de degradatie van de batterij te verminderen.