

Chargeurs de batterie recommandés

Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez attentivement les instructions du fabricant. Elles contiennent des recommandations concernant la sécurité d'utilisation et les paramètres à suivre.

Le kit complet comprend l'adaptateur de câble pour connecter la batterie au chargeur.

Liste des chargeurs de batterie recommandés pour la batterie Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Fabricant	Modèle	Temps de charge complète de la batterie	Remarques
SkyRC	Ultimate Duo 400W	11 heures	Prend en charge la charge simultanée de deux batteries.
SkyRC	iMAX B6mini	11 heures	
SkyRC	iMAX B6AC V2	11 heures	
ToolkitRC	M6DAC	11 heures	Prend en charge la charge simultanée de deux batteries.
HTRC	T240 DUO	11 heures	
EV-PEAK	C1-XR	11 heures	
Hitec	RDX1 Mini	11 heures	

Profil de charge et paramètres recommandés pour le chargeur de batterie

Paramètre	Signification
Type de batterie	LiFe
Courant de charge	4 A
TVC (régulation de la tension aux bornes)	7,2 V
Température de coupure	+45°C / 113°F
Configuration des cellules	2S
Capacité de coupure	Off
Temporisateur de sécurité	720 minutes

Conditions de stockage

La batterie doit être stockée dans un endroit frais, sec et bien ventilé à une température n'excédant pas +30°C. La batterie doit être chargée à environ 30 à 50 % de sa capacité. Ces conditions sont nécessaires pour réduire la dégradation de la batterie.

Il est recommandé de charger la batterie une fois tous les six mois pour éviter la décharge excessive.

