

**Digitale besturingseenheid voor draai- en schuifpoorten
uitgerust met 2 x 230V motoren**

- Programmering met drie toetsen en een display
- Voeding voor 2 eenfasige 230V-motoren
- Maakt nauwkeurige besturing van motoren met een encoder mogelijk
- USB-poort voor aansluiting op pc voor beheer van programmering, updates en diagnose
- Programmering, firmware-updates en diagnose via software
- Aansluiting voor energiezuinige module voor aanzienlijke besparingen (<0,5 W)
- Insteekadapter voor RX MR modulaire radio-ontvanger
- Voetganger starten/stoppen met zender
- Veiligheidsvoorzieningstest vóór elke opening
- 230V-uitgang voor knipperende lichten met tussenpozen
- Functie voor zelflerende inschakelduur
- Obstakeldetectiefunctie
- Cyclusteller met programmeerbare onderhoudswaarschuwingen
- Programmeerbare zachte start en vertraging
- Weergave ingangstatus

**Technische kenmerken****Product data****230V**

Model	Able-CX-EVO1
Code	12Y001
Gewicht (kg)	1,6
Afmetingen (mm)	312 x 210 x 100
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Max. Vermogen motoren (W)	2 x 700
Zekering (A)	5
Verbruik stand-by (W) (met energiezuinige module geïnstalleerd)	0,45
Maximale 24V accessoire belasting (W)	10
Werkcyclus (%)	40
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +60
Beschermingsgraad (IP)	55