


FIT SLIM

cod. ACG8032



POSSIBILITÀ DI IMPIEGO

Le fotocellule FIT, tecnologicamente all'avanguardia, soddisfano completamente l'esigenza di una sicurezza attiva su tutti i tipi di aperture automatiche. Sono prodotte nella versione da Parete, da fissare su colonne in ferro o di altro materiale liscio.



RIFERIMENTI NORMATIVI PER PORTE E CANCELLI AUTOMATICI
L'installatore deve assicurarsi che l'installazione delle fotocellule sia fatta solo in presenza di una ulteriore protezione principale come specificato nella norma EN12453 al punto 5.5.1. (requisiti generali di protezione).

RIB NON PUÒ CONSIDERARSI RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO, ERRONEO O IRRAGIONEVOLE.


MONTAGGIO

Fissare i contenitori esterni sui pilastri o sulle colonnine ad un'altezza di circa 40÷60 cm dal suolo e ad una distanza max di 10cm dalla zona di convogliamento o schiacciamento o subito dopo l'ingombro dato da un'eventuale costa. Installate il ricevitore in ombra o in una posizione in cui il sole non possa battere orizzontalmente. In ogni caso si consiglia di posizionare le fotocellule alla stessa altezza e allineate tra loro.

COLLEGAMENTI

Le fotocellule FIT SLIM possono essere installate vicinissime tra di loro grazie alla nuova funzione di SINCRONISMO. Le fotocellule FIT SLIM sono collegabili in modo diverso a seconda del tipo di alimentazione fornita dalle centraline di comando.

Come prima cosa posizionate il jumper di alimentazione sia sul/sui ricevitore/i (Fig. 6) che sul/sui trasmettitore/i (Fig. 5-7) in base alla tensione fornita dalla centralina.



CON ALIMENTAZIONE IN ALTERNATA 12Vac/24Vac PER 1 O 2 COPPIE DI FOTOCELLULE (Fig. 2)
È necessario eseguire il collegamento di Fig. 2 (con centraline RIB serie DE, AQM, EUROFE, KS). In questo caso l'alimentazione delle 2 coppie di fotocellule deve essere invertita (seguite attentamente lo schema di fig. 2).

CON ALIMENTAZIONE IN CONTINUA 12Vdc/24Vdc PER 1 O 2 COPPIE DI FOTOCELLULE (Fig. 3)
In questo unico caso non si ottiene il sincronismo. È necessario eseguire il collegamento di Fig. 3 (con centraline RIB serie EURO, BRA, K, KS12V). Con 12Vdc/24Vdc è molto importante alimentare le fotocellule rispettando le polarità altrimenti il sistema non funzionerà.

CON ALIMENTAZIONE IN ALTERNATA/CONTINUA 12/24 Vac/Vdc PER 2-3-4 COPPIE DI FOTOCELLULE (Fig. 4)
È possibile eseguire il collegamento di Fig. 4 sostituendo uno dei circuiti trasmettitori con un TRASMETTITORE SINCRONIZZATORE cod. ACG8029 (Fig. 7 - Optional). N.B.: Con 12Vac/24Vac è molto importante alimentare le fotocellule rispettando le polarità come per un collegamento con polarità positiva e negativa, altrimenti il sistema non funzionerà. Con 12Vdc/24Vdc è molto importante alimentare le fotocellule rispettando le polarità altrimenti il sistema non funzionerà.

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO
Funzionamento con sincronismo (Fig. 2-4): interporre un ostacolo davanti al trasmettitore. Verificare che il LED ROSSO del corrispondente ricevitore si spenga.

Funzionamento senza sincronismo (Fig. 3): interporre un ostacolo prima davanti al trasmettitore e poi davanti al ricevitore. Verificare che il LED ROSSO del ricevitore si spenga in entrambi i casi.

Se il led del ricevitore rimane acceso è possibile che siano presenti dei disturbi sulla rete di alimentazione. Vi consigliamo di collegare elettricamente le colonne o le colonnine di supporto alle fotocellule al morsetto "A/D-" per proteggere le fotocellule da fonti di disturbo. Fate attenzione a non creare corto circuiti quando le fasi di alimentazione sono invertite !





Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7

CARATTERISTICHE TECNICHE
- CONTENITORI: esterni in policarbonato, interni in PS antiurto, guarnizioni in gomma termoplastica 60 SHORE A
- DIMENSIONI: 35x110x25 mm
- ALIMENTAZIONE: 12/24 Vdc/Vac (selezionabile tramite ponticello su circuito elettronico. Verificate la compatibilità con l'alimentazione fornita dalla centralina.
- ASSORBIMENTO: 60 mA massimo
- TRASMETTITORE: modulato con diodo infrarosso
- PORTATA RELE: 1A - 30Vdc
- GRADO DI PROTEZIONE: IP44
- LED VERDE
- LED ROSSO
- Portata selezionabile
esterni in policarbonato, interni in PS antiurto, guarnizioni in gomma termoplastica 60 SHORE A
35x110x25 mm
12/24 Vdc/Vac (selezionabile tramite ponticello su circuito elettronico. Verificate la compatibilità con l'alimentazione fornita dalla centralina.
60 mA massimo
modulato con diodo infrarosso
1A - 30Vdc
IP44
TRASMETTITORE è alimentato.
RICEVITORE allineato. (N.B. a taratura avvenuta si spegne quando si interpone un ostacolo).
Portata 20 mt (con buone condizioni atmosferiche) N.B.: La portata si può ridurre in presenza di fenomeni atmosferici quali nebbia, pioggia, polvere, ecc.

RIB®
automatismi per cancelli automatic entry systems

25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY
Via Matteotti, 162
Telefono ++39.030.2135811
Telefax ++39.030.21358279-21358278
e-mail: ribind@ribind.it

Dichiaro sotto la nostra responsabilità che la fotocellula FIT SLIM è conforme alle seguenti norme e Direttive:

EN 12978	2003	EN 61000-6-1	2001
EN 55014-1	2000	EN 61000-6-2	1999
EN 55014-2	1997	EN 61000-6-3	2001
EN 60335-1	2002	EN 61000-6-4	2001
EN 61000-3-2	2000	Come richiesto dalle seguenti Direttive	
EN 61000-3-3	1995	89/336/EEC	
		92/31/EEC	
		93/68/EEC	
		73/23/EEC	

8 028265 109964


FIT SLIM

code ACG8032



POSSIBILITÉ D'EMPLOI

Les photocellules FIT, présentant une technologie à l'avant-garde, satisfont pleinement aux exigences d'une sécurité active pour tous les types de portails automatiques. Elles sont produites dans la version murale, à fixer sur des colonnes en fer ou en tout autre matériau lisse.



RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES POUR PORTAILS ET VANTAIS AUTOMATIQUES
L'installateur ne devra procéder à l'installation des Photocellules qu'après s'être assuré de l'existence d'une ultérieure protection principale, conformément aux spécification du paragraphe 5.5.1 (conditions générales requises en matière de protection) de la norme EN12453.

RIB DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DOMMAGES DÉRIVANT D'UN USAGE IMPROPRE, ERRONÉ OU IRRASONNÉ.


MONTAGE

Fixer les boîtiers extérieurs sur les piliers ou sur les bornes à une hauteur du sol d'environ 40÷60 cm et à une distance maximale de 10 cm de la zone de convoi, d'écrasement ou tout de suite après l'encombrement dû à une éventuelle pente. Installer le récepteur dans une zone ombragée ou dans une position où le soleil ne tape pas horizontalement. Quoi qu'il en soit, il est vivement recommandé de positionner les Photocellules à la même hauteur, en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées.

BRANCHEMENTS

Les photocellules FIT SLIM peuvent être installées très proches les unes des autres, ceci grâce à la nouvelle fonction de SYNCHRONISME. Le branchement des photocellules FIT varie selon le type d'alimentation fournie par les centrales de commande.

En premier lieu, placez le jumper d'alimentation soit sur le(s) récepteur(s) (Fig.6) soit sur le(s) transmetteur(s) (Fig. 5/7), suivant la tension fournie par la centrale.



AVEC ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF 12Vac/24Vac POUR 1 OU 2 COUPLES DE PHOTOCELLULES (Fig. 2)
Il est indispensable d'effectuer le branchement illustré dans la Fig. 2 (avec des bornes RIB série DE, AQM, EUROFE, KS). Dans ce cas, l'alimentation des 2 couples de photocellules doit être inversée (se conformer scrupuleusement au schéma de la Fig. 2)

AVEC ALIMENTATION EN COURANT CONTINU 12Vdc/24Vdc POUR 1 OU 2 COUPLES DES PHOTOCELLULES (Fig. 3)
C'est le seul cas où il n'existe aucun synchronisme. Il est indispensable d'effectuer le branchement illustré dans la Fig. 3 (avec des bornes RIB série EURO, BRA, K, KS12V). Avec 12Vdc/24Vdc il est très important d'alimenter les Photocellules en respectant les polarités; dans le cas contraire, le système ne fonctionnerait pas.

AVEC ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF/CONTINU 12/24 Vdc/Vac POUR 2-3-4 COUPLES DE PHOTOCELLULES (Fig. 4)
Il est indispensable d'effectuer le branchement illustré dans la Fig. 4, en remplaçant l'un des circuits transmetteurs avec un TRANSMETTEUR SYNCHRONISEUR code ACG8029 (Fig. 7 - Option). N.B. : Avec 12Vac/24Vac, il est très important d'alimenter les Photocellules en respectant les polarités, comme s'il s'agissait d'un branchement avec polarité positive ou négative, dans le cas contraire le système ne fonctionnerait pas. Avec 12Vdc/24Vdc, il est très important d'alimenter les photocellules en respectant les polarités; dans le cas contraire, le système ne fonctionnerait pas.

CÔNTRÔLE DU FONCTIONNEMENT
Fonctionnement avec synchronisme (fig.2-4) : interposer un obstacle devant le transmetteur. S'assurer que le voyant lumineux ROUGE du récepteur correspondant s'éteint.

Fonctionnement sans synchronisme (fig.3) : interposer un obstacle d'abord devant le transmetteur et ensuite devant le récepteur. S'assurer que le voyant lumineux ROUGE du récepteur s'éteint bien dans les deux cas.

Si la led du récepteur reste allumée, il est possible qu'il y ait des perturbations sur la ligne d'alimentation. Nous conseillons de relier le plot « A/D- » avec le support mural ou le potelet pour protéger les photocellules contre les perturbations. Faire attention de ne pas provoquer de court-circuit quand les phases d'alimentation sont inversées !





Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-BOÎTIERS: extérieurs en polycarbonate, garnissage en PS anti-cho, joints en caoutchouc thermoplastique 60 SHORE A.
-DIMENSIONS: 35x110x25 mm
-ALIMENTATION: 12/24 Vdc/Vac sélectionnable à travers le pontet sur le circuit électronique. Vérifier la compatibilité avec l'alimentation fournie par la centrale.
-ABSORPTION: 60mA maximum
-TRANSMETTEUR: modulé avec diode infrarouge
-PORTÉE DU RELAIS: 1A-30V.c
-DEGRÉ DE PROTECTION: IP44
-VOYANT LUMINEUX VERT
-VOYANT LUMINEUX ROUGE
LE TRANSMETTEUR est alimenté
LE RÉCEPTEUR est aligné. (N.B. Une fois terminée la mise au point, il s'éteint lorsque un obstacle s'interpose).
Portée 20 m (en présence de bonnes conditions atmosphériques). N.B. La portée peut être réduite en présence de phénomènes atmosphériques tels que le brouillard, la pluie, la poussière, etc..

RIB®
automatismi per cancelli automatic entry systems

25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY
Via Matteotti, 162
Telefono ++39.030.2135811
Telefax ++39.030.21358279-21358278
e-mail: ribind@ribind.it

Le fabricant certifie en engageant sa seule responsabilité que les produit FIT SLIM est conforme aux Normes et Directives ci-dessous:

EN 12978	2003	EN 61000-6-1	2001
EN 55014-1	2000	EN 61000-6-2	1999
EN 55014-2	1997	EN 61000-6-3	2001
EN 60335-1	2002	EN 61000-6-4	2001
EN 61000-3-2	2000	Conformément aux Directives:	
EN 61000-3-3	1995	EC 89/336	
		EC 92/31	
		EC 93/68	
		EC 73/23	

8 028265 109964




FIT SLIM

code ACG8032



USE

The technologically advanced FIT photocells have been especially designed as an active safety feature for all kinds of power-operated opening systems. They are available in a surface-mounted version which can be fixed to vertical supports in iron or other smooth materials.



BA30070 kit guarnizioni
CPL1293 schermo
BC00414 scheda TX
BC00413 scheda RX

CPL1292 Base fotocellula
DAC22x95 Vite
aut.TC.OR.2,2x9,5

REFERENCE LEGISLATION FOR POWER-OPERATED DOORS AND GATES
Fitters must make sure that the photocells are only installed together with another primary safety device, as specified in point 5.5.1. of European standard EN 12453 (general safety requirements).

RIB DECLINES ALL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY IMPROPER, INCORRECT OR IRRESPONSIBLE USE.


ASSEMBLY

Fix the surface-mounted boxes to the pillars or supports at a height of about 40-60 cm from the ground and at a maximum distance of 10 cm from the entrapment or crushing area or immediately beyond any protruding edges. Install the receiver in a shaded area or where horizontal rays of sunlight cannot reach it. Always install the photocells at the same height and make sure they are well aligned.

CONNECTIONS

The FIT SLIM photocells can be installed very close together thanks to the new SYNCHRO function. The FIT SLIM photocells can be connected in different ways depending on the type of power input provided by the control units.

First, position the power input jumpers on the receiver/s (Pic. 6) and transmitter/s (Pic. 5-7) according to the voltage provided by the control unit.



Pic. 1

12Vac/24Vac POWER INPUT FOR 1 OR 2 PAIRS OF PHOTOCELLS (Pic. 2)

Connect as shown in Pic. 2 (using the DE, AQM, EUROFE, KS control units by RIB). In this case, invert the power input of the 2 pairs of photocells (follow the diagram in Pic. 2 with care).

12Vdc/24Vdc POWER INPUT FOR 1 OR 2 PAIRS OF PHOTOCELLS (Pic. 3)

This is the only case in which the synchro feature is not available. Connect as shown in Pic. 3 (using the EURO, BRA, K, KS12V control units by RIB). **When connecting the photocells to a 12Vdc/24Vdc power supply, make sure to observe the correct polarity otherwise the system will not work.**

12/24 Vac/Vdc POWER INPUT FOR 2-3-4 PAIRS OF PHOTOCELLS (Pic. 4)


The connections shown in Pic. 4 can also be made by substituting one of the transmitter circuits with a **SYNCHRO TRANSMITTER** code ACG8029 (Pic. 7 - Optional). **N.B.: When connecting the photocells to a 12Vac/24Vac power supply, make sure to observe the correct polarity, similarly to a positive and negative polarity connection, otherwise the system will not work. When connecting the photocells to a 12Vdc/24Vdc power supply, make sure to observe the correct polarity otherwise the system will not work.**

OPERATING TEST

Operation with the Synchro feature (Pic. 2-4): place an obstacle in front of the transmitter. Check that the RED LED on the relative receiver turns off.

Operation without the Synchro feature (Pic. 3): first place an obstacle in front of the transmitter and then in front of the receiver. Make sure that the RED receiver LED turns off in both cases.

In case the receiver led remains lit, malfunctioning of the main supply is suspected. It is advisable to connect electrically the photocells stands to the contact "A/D", to shield the photocells from external noise. Be careful not to short circuit the system when the supply phases are inverted!






FIT SLIM

Kode ACG8032



ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Die FIT-Fotozellen stehen auf dem neuesten technischen Stand und bieten eine komplette aktive Sicherheit für alle automatische Öffnungstypen. Sie werden in verschiedene Ausführungen hergestellt: mit Wandbefestigung oder mit Befestigung für Säulen, aus Eisen oder verschiedenem anderen glatten Material.



BA30070 kit guarnizioni
CPL1293 schermo
BC00414 scheda TX
BC00413 scheda RX

CPL1292 Base fotocellula
DAC22x95 Vite
aut.TC.CR.2,2x9,5

BEZUGSNORMEN FÜR AUTOMATISCHE TÜREN UND GITTERTÜREN
Der Installateur muss sich vergewissern, dass der Einbau ausschließlich bei Vorhandensein einer zusätzlichen Haupt-Sicherheitseinrichtung, gemäß Vorschrift EN12453, Pkt. 5.1.1 (Allgemeine Schutzanforderungen), vorgenommen wird.

RIB IST NICHT FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN VERANTWORTLICH; DIE AUF EINE UNVEREINBARE, FALSCH E ODER UNVERNÜFTIGE ANWENDUNG ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

MONTAGE

Die externen Behälter an den Pfeilern oder Säulen befestigen, in einer Höhe von ca. 40÷60 cm ab Boden und mit einem maximalen Abstand von 10 cm ab Förder- bzw. Quetschbereich, oder unmittelbar nach einer eventuellen Erhebung. Der Empfänger muss im Schatten, bzw. an einer von horizontalen Sonnenstrahlen geschützten Lage eingebaut werden. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, die Zellen auf gleicher Höhe, in einer Reihe zu positionieren.

VERBINDUNGEN

Die FIT-Fotozellen können durch die neue SYNCHRON-Funktion sehr nahe aneinander liegend eingebaut werden. Die FIT-Fotozellen können auf verschiedene Weise angeschlossen werden, entsprechend der Stromversorgung durch die Steuerungsvorrichtung.

Zuerst den Versorgungs-Jumper auf den/die Empfänger (Abb. 6) sowie auf den/die Sender (Abb. 5-7) stecken, je nach Steuerungsspannung.




Abb. 1

MIT WECHSELSTROMVERSORGUNG 12V WS / 24V WS FÜR 1 ODER 2 FOTOZELLENPAARE (Abb. 2)

Es ist notwendig, die Verbindung entsprechend der Abb. 2 auszuführen (mit RIB-Steuerung Serie DE, AQM, EUROFE, KS). In diesem Fall muss die Versorgung der 2 Fotozellenpaare invertiert werden (dazu der Beschreibung in Abb. 2 folgen).

MIT GLEICHSTROMVERSORGUNG 12V GS / 24V GS FÜR 1 ODER 2 FOTOZELLENPAARE (Abb. 3)

Nur in diesem Fall wird der Gleichlauf nicht erreicht. Es ist notwendig, die Verbindung entsprechend der Abb. 3 auszuführen (mit Steuergerät RIB, Serie EURO, BRA, K, KS12V). Bei 12V GS / 24V GS ist es sehr wichtig, die Fotozellen mit der richtigen Polarität zu versorgen, anderenfalls funktioniert das System nicht.

MIT WECHSELSTROM-/GLEICHSTROMVERSORGUNG 12/24V WS/GS FÜR 2-3-4 FOTOZELLENPAARE (Abb. 4)



Es ist möglich, die Verbindung der Abb. 4 auszuführen, indem einer der Übertragungskreisläufe mit dem SYNCHRONISIERTEN SENDE Code ACG8029 (Abb. 7 - Optional) ausgeführt wird. **ANMERKUNG:** Bei 12/24V WS ist es sehr wichtig, die Fotozellen mit der richtigen Polarität zu versorgen, so wie für eine Verbindung mit positiver und negativer Polarität, anderenfalls funktioniert das System nicht. Bei 12/24V GS ist es sehr wichtig, die Fotozellen mit der richtigen Polarität zu versorgen, anderenfalls funktioniert das System nicht.

FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG


Funktion im Synchronbetrieb (Abb. 2-4): Ein Hindernis vor den Sender stellen. Überprüfen, ob das ROTE LED des entsprechenden Empfängers abgeschaltet ist.

Funktion ohne Synchronbetrieb (Abb. 3): Zuerst ein Hindernis vor dem Sender und dann vor dem Empfänger stellen. Überprüfen, ob das ROTE LED des Empfängers in beiden Fällen abgeschaltet ist.


Wenn das Empfänger Led eingeschaltet bleibt, ist es möglich, dass Störungen im Versorgungsnetz vorhanden sind. Zum Schutz der Fotozellen vor Störungseinflüssen, empfehlen wir die elektrische Verbindung der Fotozellen der Tragsäulen/Tragstangen an Klemme JA/D. Bitte darauf achten, dass kein Kurzschluss entsteht, wenn die Speisungsfasen invertiert sind!




Pic. 2



Pic. 3



Pic. 4



Pic. 5




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4





Abb. 5



Back of the RX card, welding side
Configuration of the contact to be used

N.C. contact (normally closed) supplied as the default. If you wish to use the N.O. contact (normally open), use a welder to free the left place and close it like one on the right, as shown in the figure below.





Fig. 6

OPTIONAL



Pic. 7

SLIM SYNCRO TRANSMITTER Code ACG8029 for 2-3-4 pairs of photocells FIT. Connect terminals S1-S4 as shown in fig. 4.


TECHNICAL FEATURES

- BOXES: surface-mounted in polycarbonat, interior in shock-proof PS, gaskets in thermoplastic 60 SHORE A rubber.
- DIMENSIONS: 35x110x25 mm
- POWER INPUT: 12/24 Vdc/Vac (select using the jumper on the electronic circuit). **Make sure the system is compatible with the power provided by the power unit.**
- POWER CONSUMPTION: 60mA max.
- TRANSMITTER: modulated with infrared diode
- CAPACITY OF RELAY: 1A - 30Vdc
- PROTECTED TO: IP44
- GREEN LED: TRANSMITTER powered.
- RED LED: RECEIVER aligned. (N.B. after calibration this turns off in the presence of an obstacle).
- RANGE SELECTION: Range 20 m (in good weather conditions) **N.B.: Range may be reduced in the presence of fog, rain, dust, etc.**

25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY

Via Matteotti, 162
Telefono ++39.030.2135811
Telefax ++39.030.21358279-21358278
e-mail: ribind@ribind.it

EN 12978	2003	EN 61000-6-2	1999
EN 55014-1	2000	EN 61000-6-3	2001
EN 55014-2	1997	EN 61000-6-4	2001
EN 60335-1	2002	As is provided by the following Directives	
EN 61000-3-2	2000	EC 89/336	
EN 61000-3-3	1995	EC 92/31	
EN 61000-6-1	2001	EC 93/68	
		EC 73/23	



Rückseite der RX-Platine, Seite Schweißnähte
Konfigurierung des anzuwendenden Kontaktes.

Kontakt N.C. (normalerweise geschlossen) in default geliefert. Soll der Kontakt N.O. (normalerweise geöffnet) angewendet werden, mit einem Schweißapparat das linke Feld freilegen und das rechte schließen, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Abb. 6

OPTIONAL




Abb. 7

SENDER SLIM SYNCRO für 2-3-4 Fotozellenpaare FIT Code ACG8029. Die Klemmen S1 bis S4 müssen entsprechend Abb. 4 verbunden werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- BEHÄLTER: Außenmaterial aus Polykarbonat, intern aus stoßfestem PS, Dichtungen aus Thermokunststoff-Gummi 60 SHORE A.
- ABMESSUNGEN: 35x110x25 mm
- STROMVERSORGUNG: 12/24 V GS/V WS (einstellbar mittels Brücke auf elektrischer Schaltung). **Die Kompatibilität mit der von der Steuereinheit gelieferten Stromversorgung überprüfen.**
- AUFNAHME: 60mA maximal
- SENDE: mit Infrarotdiode moduliert
- RELAISBELASTBARKEIT: 1A - 30V WS
- SCHUTZGRAD: IP44
- GRÜNE LED: SENDE wird versorgt.
- ROTE LED: EMPFÄNGER ausgerichtet (Anmerkung: Nach erfolgter Eichung wird diese abgeschaltet, wenn ein Hindernis auftritt)
- Einstellbare Reichweite: 20 m (bei guten atmosphärischen Bedingungen)
Anmerkung: **Die Reichweite kann sich durch atmosphärische Phänomene wie Nebel, Regen, Staub usw. reduzieren.**

25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY

Via Matteotti, 162
Telefono ++39.030.2135811
Telefax ++39.030.21358279-21358278
e-mail: ribind@ribind.it

EN 12978	2003	EN 61000-6-2	1999
EN 55014-1	2000	EN 61000-6-3	2001
EN 55014-2	1997	EN 61000-6-4	2001
EN 60335-1	2002	Wie es die folgenden Richtlinien verfügen	
EN 61000-3-2	2000	EC 89/336	
EN 61000-3-3	1995	EC 92/31	
EN 61000-6-1	2001	EC 93/68	
		EC 73/23	