



INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Fotocelset (diamon line)

FOT 06

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

- Behuizing bestaat uit ABS en Polycarbonaat
- 12/24V ac/dc voedingsspanning
- Gemoduleerde zender met infra-rood diode
- Disipatie begrenzer in ontvanger en zender (alleen bij 24V ac/dc bedrijfsspanning)
- Groene led geeft aan dat de voeding van de zender in orde is
- Rode led geeft aan dat de ontvanger de zender “ziet”. Deze led dooft bij straalonderbreking
- Twee relais in ontvanger (normaal is K1 bekrachtigd en K2 niet) voor een failsafe functie bij mogelijke storing
- Reikwijdte max. 10 meter

MONTAGE INSTRUCTIES:

Bevestig de behuizing aan de poortpalen of fotocelzuilen op een hoogte van 40 - 60 cm, gemeten vanaf het maaiveld, en met een afstand van ca. 10 cm gemeten vanaf het poortoppervlak, dit om reflecties te voorkomen. Monteer de fotocelsets als aangegeven (zie fig. 2).

AANSLUITINSTRUCTIES:

Exact uitrichten van de fotocelset is niet nodig echter adviseren wij de fotocellen op dezelfde hoogte te monteren. Tevens raden wij aan de behuizing rondom af te kitten. Houd echter aan de onderzijde een gaatje open voor de condensafvoer.