

Applicatienota voor GSM audiokit VPN5xx

In bepaalde gevallen kan het zijn dat de deur niet kan worden geopend door op het telefoontoestel toets "3" in te drukken.

Dit is te wijten aan de kwaliteit van de DTMF toon die wordt verstuurd door de netwerkprovider van het opgeroepen GSM toestel.

In dit geval kan de tolerantie worden aangepast in de GSM buitenpost.

- Stuur hiervoor naar de buitenpost een sms met volgende code:
1111AT1"AT#DTMFCFG=8,2300,1300"?
- Start daarna de module opnieuw op door de spanning te onderbreken of door per sms volgend commando door te sturen:
1111RBT

Opgelet: Doe dit enkel indien de deur via toets 3 niet kan worden ontgrendeld om onnodige storingen te vermijden.

Note d'application pour kit audio GSM VPN5xx

Dans certains cas, il peut se produire que la porte ne s'ouvre pas si l'appelé appuie sur la touche "3" du téléphone. Ceci est dû à la qualité de la tonalité DTMF qui est envoyé par le fournisseur de réseau du téléphone cellulaire appelé.

Dans ce cas, la tolérance peut être réglée dans le portier de rue GSM.

- Envoyez un SMS avec le code suivant vers le portier de rue:
1111AT1"AT#DTMFCFG=8,2300,1300"?
- Coupez le courant pour redémarrer le système ou envoyez un SMS avec le code suivant:
1111RBT

Attention : Faites ceci seulement dans le cas où la porte ne s'ouvre pas en appuyant sur la touche "3". Autrement il peut avoir des interférences inutile.