

Lusdetector TOE40/3

Lusdetector met montagevoet voor 1 lus.

Klemaansluitingen

Klem	Omschrijving
1	Lijndraad L1
2	Nulgeleider N
3	NO pulscontact
4	Gemeenschappelijke pulscontact
5	NO aanwezigheidscontact
6	Gemeenschappelijke aanwezigheidscontact
7	Lusaansluiting
8	Lusaansluiting
9	Massaaansluiting
10	NC aanwezigheidscontact
11	NC pulscontact

LED - Indicaties

Rode LED	Voeding aanwezig Knipperen ---> Foutmelding
Groene LED	Detectie - LED

DIP - Instellingen

SW	Omschrijving	Instelling
8	Aanwezigheid	---> Gelimiteerd <--- Permanent
7	Puls	---> Detecteren <--- Niet detecteren
6	Filter	---> Aan <--- Uit
5	Grote gevoeligheid	---> Aan <--- Uit
4, 3	Gevoeligheid	---> ---> Grote gevoeligheid <--- ---> Gemiddeld - hoog ---> <--- Gemiddeld - laag <--- <--- Lage gevoeligheid
1, 2	Frequentie	---> ---> Hoge frequentie <--- ---> Gemiddeld - hoog ---> <--- Gemiddeld - laag <--- <--- Lage frequentie

De instellingen van de DIP - schakelaars worden enkel opgenomen bij een RESET - instructie.